

製品仕様一覧

シリーズ名	PRO CLASSシリーズ 2温度式ワインセラー	
型式名	SV78	SV155
ボディカラー	ブラック	
JAN	4589953360196	4589953360202
扉タイプ	2層構造ガラス扉 (Low-Eガラス) UVカット率90%以上	
扉の開き	右開き	
標準収納本数	78本	155本
棚	ワイヤー棚 (スライドレール式)	
カギ	あり	
有効内容積	264L	410L
庫内灯	LED灯	
電動機の定格消費電力	172/196W	
定格電圧	100V	
定格周波数	50/60Hz	
年間消費電力(Kwh/年)	308/324	366/393
電熱装置の定格消費電力	100/100W×2 (加温&霜取ヒーター)	
設定温度	5℃～22℃ (上室/下室共)	
製品重量	71kg	100kg
保証期間	冷媒循環回路 2か年 制御部品、本体1か年 ガラス 6か月 (ガラス割れは自然破損1度のみ保証)	

○消費電力量の測定方法: JIS C 9801-3:2015

○この製品は、日本国内用に設計されています。日本国外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

○より快適にお使いいただけるよう、製品改良に随時努めています。そのため、予告なく一部仕様や部品の種類、部品メーカーが変わる場合があります。



冷媒: R600a

正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 製品の外观、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。
- 本製品は、改良などの理由により仕様・デザインなどを予告なく変更する場合があります。
- 掲載製品の色については、印刷物のため多少実際の色と異なる場合があります。
- 機能面を損なう恐れがあります。無理な収納はおやめください。
- 製品の補修用性能部品 (冷媒を含む) の保有期間は製造打ち切り後9年です。
- 表示されている収納本数は、標準的なボトルとフルコーニューボトルを組み合わせたものです。
- 換気の悪い場所、畳、絨毯などの床面が不安定な場所、直射日光の当たる場所への設置は避けてください。
- 設置の際は、必ず本機が左右水平になるように設置してください。
- 製品を廃棄する場合は、家電リサイクル法に基づき、収集・運搬料金、再商品化料金 (リサイクル料金) が必要となります。
- 年に1～2回程度、庫内、棚などを清掃してください。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 製品の保証につきましては、取扱説明書、および保証書をご覧ください。
- ご購入時点で、取扱説明書に記載の事項はお客様にご了承いただいたものとみなされます。不明点などはご購入前にお問い合わせください。
- ワインなど内容物、および絨毯、床など製品以外のもの、修理などに要した時間などの保証は一切いたしません。
- より詳細な情報は当社ホームページをご覧ください。http://sakura-wks.com

全国の修理ネットワーク体制

居住地域により、アフターサービスが心配なお客様のために、全国に90箇所以上の修理拠点を出張修理に伺えるサポート体制を構築しています。コンビニチェーン店がお近くにありましたら、出張修理にお伺いできるというのが目安です。コンビニで利用されるショーケースや一般家庭用冷蔵庫などの修理ネットワークを活用できる体制と確かな修理技術を有した各拠点のサービススタッフが、お問い合わせ後3-7営業日程度でお伺いします。

○お問い合わせ、ご相談は当店にどうぞ



さくら製作所株式会社

〒141-0031
東京都品川区西五反田2丁目27番3号
TEL: (03)6431-8611 FAX: (03)6431-8628
mail: info@sakura-wks.com

2022.10. SV

PRO CLASS series
SV78/SV155



SAKURA WORKS

真のワイン好きに、本物の2温度ワインセラー



ホームページはこちら
sakura-wks.com

SV78



横幅 595mm
設置寸法 635mm

設定温度

上室/下室
5~22℃

※1℃ピッチ

標準収納本数
78本※2

高さ 1215mm
設置寸法 1265mm

上下2温度設定

奥行 680mm
設置寸法 710mm



33本

33本

12本

SV155



横幅 595mm
設置寸法 635mm

設定温度

上室/下室
5~22℃

※1℃ピッチ

標準収納本数
155本※2

高さ 1770mm
設置寸法 1820mm

上下2温度設定

奥行 680mm
設置寸法 710mm



77本

66本

12本

※2 収納本数は標準的なボトルとブルゴーニュを組み合わせで計算しています。

さくら製作所が大容量サイズの2温度帯ワインセラーを作りました。

3つの性能を兼ね備えた大型セラーは当社だけです。 ※当社調べ



1. 熟成 ~前列のワインも熟成~

新開発「ワイドツインプロ」。前列までしっかり冷気を届かせます。大型ワインセラーの課題は、庫内の上下だけでなく、前後にも温度差が生じやすいこと。それを克服した新しい制御です。さくら製作所が自信をもってお届けする独自の冷却技術です。

2. 静かさ ~静音モード搭載~

スイッチ一つで設定できる「静音モード」。ファンモーターの回転音が約30%静かになります。同等サイズのセラーと比較すると、驚くほど静かです。静音モードでも庫内の温度分布は十分に高い性能を維持します。

3. エコロジー ~省エネ性能~

SV78は約8,316円、SV155は約9,882円の年間電気料金です。静かさを維持するためにロスしやすい省エネ性能。年間の電気代が2万円近くになる製品もあります。SVシリーズは、静かさと省エネ性を両立させているのが特徴です。


※3 50Hz時の年間消費電力量に単価27円の掛けたもの。
測定基準: JIS C 9801-3: 2015

※3

使いやすさ/太めのボトルにも対応

全棚標準装備。下段2枚以外はスライド式の棚です。棚の取り外しも「超」かんたんになっています。

棚仕様: 金属製ワイヤー棚 & 手前のみ木製



太さ90mmの
ボトルにも対応
棚の約70%を
引き出せます

「持ち手」のある扉 (鍵付き)

ハンドルの代わりに、ドアフレームの形状が持ち手になる設計です。製品のデザインを損なわず、使い易さもキープ。ガラスは、安全性を軽さを追求するためにペアガラスとしています。その為、家の断熱などにも使用される「Low-Eガラス(遮熱タイプ)」で断熱性能を揃っています。

液晶の「非表示」モード

液晶コントロールパネルを搭載。目に優しい明るすぎない表示に加え、温度表示を「OFF」にすることもできます。



フレーム全体が持ち手

Low-Eガラス(遮熱タイプ)